



WOODEX TREOLIE

Lasure spécial pour les bois traités en autoclave



DESCRIPTION DU PRODUIT:

WOODEX TREOLIE est une huile diluée à l'eau, spécialement conçue pour les bois traités en autoclave. Elle offre une très bonne résistance à l'eau. WOODEX TREOLIE aide à la prévention du grisonnement du bois et aux fendillements en pénétrant à l'intérieur du support. WOODEX TREOLIE est spécialement recommandé pour le mobilier en bois tel que les ponts, les barrières, les clôtures, les meubles de jardin, etc... et est disponible dans plusieurs teintes.

AVANTAGES DU PRODUIT:

- ✓ Aide à la prévention du grisonnement et du fendillement du bois.
- ✓ Lasure universelle pour bois de jardin.
- ✓ Soluble à l'eau.
- ✓ Filtre les U.V.

APPLICATION:

1. La surface doit être propre, sèche, saine, exempte de traces de graisses ou de résine.
2. Appliquez le WOODEX TREOLIE en minimum 2 couches.
3. S'applique mieux "mouillé sur mouillé", ne pas attendre le séchage complet pour appliquer la couche suivante.

CONDITIONNEMENT:

3 litres

RENDEMENT :

8-10 m² / l

TEMPS DE SECHAGE (à 23°C – 50% taux d'humidité ambiante) :

- Sec hors poussière après 6 heures,
- Utilisable après : 24 heures

ENTRETIEN:

- Laver, dégraisser (WOODEX CLEANER) rincer et laisser sécher la surface,
- Appliquer ensuite 1-2 couche(s) de WOODEX TREOLIE.

TECHNIQUE & SECURITE:

Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit sont disponibles sur notre site www.woodex.be

Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil, contactez-nous :



Woodex S.A. – 2 rue de l'Avenir – B-4890 THIMISTER

☎ 0032 (0) 87/ 314.718 - 📠 0032 (0) 87/ 340.572 - ✉ woodex@woodex.be